广东广云新材料科技股份有限公司

GUANGDONG GUANGYUN NEW MATERIAL CO., LTD

NO.41 YUNFU HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE, YUNFU CITY, CHINA

TEL: 0086 020 8228 9291 EMAIL: BILL@GDGYAL.COM

Standard: ASTM B 209

Thickness Tolerance						
Width scope (mm) / Thickness scope (mm)	below 1000	over 1000 - below 1514	over 1514 - below 2000	over 2000 - below 2500	over 2500 - below 3000	over 3000 - below 3500
0.15 - below 0.26	±0.025	±0.03	-	-	-	-
over 0.26 - below 0.41	±0.025	±0.03	-	-	-	-
over 0.41 - below 0.64	±0.03	±0.05	±0.07	±0.08	-	-
over 0.64 - below 0.82	±0.05	±0.06	±0.08	±0.10	-	-
over 0.82 - below 1.00	±0.05	±0.07	±0.08	±0.11	±0.15	-
over 1.00 - below 1.20	±0.06	±0.08	±0.11	±0.13	±0.17	±0.20
over 1.20 - below 1.60	±0.07	±0.08	±0.12	±0.15	±0.17	±0.22
over 1.60 - below 2.00	±0.08	±0.10	±0.13	±0.17	±0.20	±0.25
over 2.00 - below 2.50	±0.08	±0.11	±0.15	±0.17	±0.22	±0.27
over 2.50 - below 3.20	±0.11	±0.13	±0.17	±0.22	±0.27	±0.33
over 3.20 - below 4.10	±0.13	±0.17	±0.22	±0.27	±0.33	±0.38
over 4.10 - below 5.00	±0.17	±0.22	±0.27	±0.33	±0.38	±0.45

over 5.00 - below 6.30	±0.22	±0.27	±0.33	±0.38	±0.45	±0.55
over 6.30 - below 8.00	±0.30	±0.35	±0.38	±0.45	±0.55	±0.68
over 8.00 - below 10.00	±0.38	±0.43	±0.50	±0.58	±0.68	±0.83
over 10.00 - below 16.00	±0.58	±0.58	±0.68	±0.81	±0.88	±1.09
over 16.00 - below 25.00	±0.78	±0.78	±0.93	±1.09	±1.19	±1.47
over 25.00 - below 40.00	±0.99	±0.99	±1.19	±1.39	±1.65	±1.90

Width Tolerance

Width scope / Thickness scope	below 152.4mm	over 152.4 - below 609.6mm	over 609.6 - below 1524mm	over 1524 - below 2438.4mm	over 2438.4 - below 3352.8mm	over 3352.8 - below 4627.2mm
0.15 - below 3.15	± 1.6	± 2.4	± 3.2	± 3.2	± 4.0	-
over 3.15 - below 6.32	± 2.4	± 2.4	± 3.2	± 4.0	± 4.8	-
over 6.32 - below 12.69	+ 6.4	+ 7.9	+ 9.5	+ 9.5	+ 11.1	+ 12.7

Length Tolerance

Width scope / Thickness scope	below 762mm	over 762 - below 1524mm	over 1524 - below 3048mm	over 3048 - below 6096mm	over 6096 - below 9144mm	over 9144 - below 12192mm
0.15 - below 3.15	± 1.6	± 2.4	± 3.2	± 4.0	± 4.8	± 5.6
over 3.15 - below 6.32	± 2.4	± 2.4	± 3.2	± 4.0	± 5.6	± 6.4
over 6.32 - below 12.69	+ 6.4	+ 9.5	+ 11.1	+ 12.7	+ 14.3	+ 15.9